

上 水 道 給 水 引 込 工 事 材 料 規 格 表

材 料 名	材 料 規 格
ダクトイル鋳鉄管	JDPA G1042-2 φ75～φ150 NS形E種管、内面エポキシ樹脂粉体塗装(クボタ、栗本鐵工所)
ダクトイル鋳鉄異形管	JDPA G1042-2 φ75～φ150 NS形E種管、内面エポキシ樹脂粉体塗装(クボタ、栗本鐵工所)
ダクトイル鋳鉄管及び異形管接続部品	JDPA G1042-2 φ75～φ150 NS形E種管(クボタ、栗本鐵工所)
不断水割丁字管(バルブ付ネジ込型)	FCD製(本体・ボルト、ナット)、内面粉体塗装、埋設用腐食抑制金具付(大成機工、コスモ機工)
不断水割丁字管(バルブ付フランジ型)	FCD製(本体・ボルト、ナット)、内面粉体塗装、埋設用腐食抑制金具付(大成機工、コスモ機工)
ポリエチレン1種二層管	JIS K6762 φ13～φ50mm (クボタケミックス、イノアック住環境)
ポリエチレン管継手	JWWA B116準拠 φ13～φ50mm (前澤給装工業) ワンタッチ方式(分解可)
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	JIS、JWWA φ13～φ150mm (クボタケミックス)
耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手	JIS、JWWA φ13～φ150mm (クボタケミックス)
ポリブテン管	JIS K 6779 φ10～φ100mm (クボタケミックス、ブリヂストン、日本継手ほか)
ポリブテン管継手	JIS K 6793 φ10～φ25mm (クボタケミックス、ブリヂストン、日本継手ほか)
配管用ステンレス鋼管(SUS304TP)	JIS G 3459 露出管 φ20～φ150mm (保温材付)
エルボ、六角ニップル(SUS304)	ステンレス製品を使用する場合、事前に協議すること。
VP用FCD製継手 (ビニル管×ビニル管)	メカニカル型、FCD製(本体・ボルト、ナット)、内外面粉体塗装、埋設用腐食抑制金具付又は腐食抑制構造 (大成機工、コスモ機工、川西水道機器、岡本)
SK継手	SKX φ13～φ50 ストップリング付、内外面エポキシ樹脂粉体塗装 (川西水道機器) SK φ13～φ50 ストップリングなし、内外面エポキシ樹脂粉体塗装 (川西水道機器)
ソフトシール仕切弁 (フランジ継手型)	JWWA B 120、標準型又は浅層埋設型、右開左閉(旧伊勢市、旧御菌村) 左開右閉(旧小俣町、旧二見町) (清水鐵工所、清水合金製作所、前澤工業、クボタ、栗本鐵工所、清水工業、宮部鉄工、角田鉄工)
青銅仕切弁(ソフトシール型) 内ネジ式	左開右閉 (前田バルブ工業、前澤給装工業、タブチ、栗本商事、東洋バルブ) φ30～φ50mm
伸縮ユニオン継手 (外ネジ式)	φ20～φ50mm (前田バルブ工業:Vエースジョイント、前澤給装工業:伸縮継手、タブチ:伸縮継手、日邦バルブ:伸縮継手)
伸縮ユニオン継手 (内ネジ式)	φ20～φ50mm (前田バルブ工業:Vエースジョイント、前澤給装工業:伸縮継手、タブチ:伸縮継手、日邦バルブ:伸縮継手)
仕切弁室鉄蓋 草竹式	25型、32型 鋳鉄+コンクリート製 (草竹コンクリート工業、植平コンクリート工業)
仕切弁室 草竹式	25型、32型 コンクリート製 (草竹コンクリート工業、植平コンクリート工業)
仕切弁室鉄蓋 日本水道協会規格型	鋳鉄製、表示(口径、方向) 一般車道用 円形1号、円形2号
仕切弁室 日本水道協会規格型	レジンコンクリート製 一般車道用 円形1号、円形2号
サドル分水栓	JWWA B117-A型 日本水道協会規格型 メタル入りパッキン付を使用 分岐口径: φ13～φ50mm
直結止水栓(伸縮開閉防止型)	樹脂ハンドル、ビス交換式(前田バルブ工業「ハンドル黒」、前澤給装工業「ハンドル緑」、日邦バルブ「ハンドル青」、タブチ「ハンドル赤」) φ13～φ25mm
直結止水栓(伸縮開閉防止型)	使用にあたり協議すること。 φ40mm(この製品を使用する場合は、公道に青銅仕切弁を設置して、完全止水が可能な形状にすること。)
メーターボックス(FRP製蓋) φ13mm用	W200×D300mm以上 蓋色ブルー (前澤化成工業:MB13RFN、MB13SFN、日之出水道機器:NCP13)
メーターボックス(FRP製蓋、再生PET製蓋) φ13mm用	W200×D300mm以上 蓋色ブルー (アロン化成:M-13TLR)
メーターボックス(ABS製蓋、FRP製蓋) φ13mm用	W200×D300mm以上 蓋色ブルー (栗本商事:KMH-13F)
メーターボックス(FRP製蓋) φ20mm用	W250×D350mm以上 蓋色ブルー (前澤化成工業:MB20RFN、MB20SFN、日之出水道機器:NCP20)
メーターボックス(FRP製蓋、再生PET製蓋) φ20mm用	W250×D350mm以上 蓋色ブルー (アロン化成:M-20TLR)
メーターボックス(ABS製蓋、FRP製蓋) φ20mm用	W250×D350mm以上 蓋色ブルー (栗本商事:KMH-20F)
メーターボックス(FCD製蓋) φ20mm用	耐荷重T-2、最小開口 W250×D350mm以上 蓋色指定なし 底板なし型 (前澤化成工業:MB20SCD、日之出水道機器:NCP20)
メーターボックス(FRP製蓋) φ25mm用	W250×D450mm以上 蓋色ブルー (前澤化成工業:MB25RFN、MB25SFN、日之出水道機器:NCP25)
メーターボックス(FRP製蓋、再生PET製蓋) φ25mm用	W250×D450mm以上 蓋色ブルー (アロン化成:M-25TLR)
メーターボックス(ABS製蓋、FRP製蓋) φ25mm用	W250×D450mm以上 蓋色ブルー (栗本商事:KMH-25F)
メーターボックス(FCD製蓋) φ25mm用	耐荷重T-2、最小開口 W250×D450mm以上 蓋色指定なし 底板なし型 (前澤化成工業:MB25SCD、日之出水道機器:NCP25)
メーターボックス φ40mm用	事前協議をすること。φ40mm用とは、メーターと直結止水栓を同じボックス内に設置可能なもの。
埋設標識シート	W=150mm シングル 色ブルー (フジテコム・サンエス護謨工業・ヨツギ)
管明示テープ	W=50mm ポリ(エコ含む) ナイロン 施工年度明示 色ブルー (フジテコム・サンエス護謨工業・ヨツギ)
ロケーティングワイヤー	外径4.4mm以上 導電性被膜(フジテコム・サンエス護謨工業・ヨツギ)
その他材料	上水道課給水係と協議すること。