



凡 例

浸水深の目安

- 2階の屋根以上が浸かる程度 5.0m
- 2階の軒下まで浸かる程度 3.0m
- おとなの膝まで浸かる程度 0.5m

河川区域

早期の立退き避難が必要な区域

河岸侵食

その他

| | |
|-----------------|--|
| 高速自動車道 | |
| 有料道路 | |
| 国道 | |
| 主要地方道・一般県道 | |
| 市境界線 | |
| 市役所 | |
| 支所 | |
| 警察 | |
| 消防 | |
| 病院 | |
| 排水ポンプ場 | |
| 要配慮者利用施設 | |
| 水位観測所 | |
| 避難時要注意箇所 (地下道等) | |

避難所

| | | |
|-------------|------|-----|
| 指定避難所安全度ランク | ★★★★ | ★★★ |
| 指定避難所安全度ランク | ★★★ | ★★ |
| 指定避難所安全度ランク | ★★ | ★ |
| 指定避難所安全度ランク | ★ | ▲ |

各避難所で最も階層の高い場所の安全度ランクを表しています。
各階の安全度についてはP139～142をご覧ください。

江川洪水ハザードマップについて

1. 説明文

- この図は、江川水系江川について、想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域と、当該区域が浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- この洪水浸水想定区域図は、公表時点の江川の河道の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により江川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- このシミュレーションの実施にあたっては、支川の(決壊による)氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等

- 作成主体 : 三重県
- 公表年月日 : 令和2年4月28日
- 対象となる河川
・江川水系江川
検討対象区間 左岸:伊勢市村松町から河口で
右岸:伊勢市村松町から河口まで
- 公表の前提となる降雨: 江川流域の24時間の総雨量1,089mm
- 関係市町村 : 伊勢市
- その他計算条件等
 - この図は、江川の三重県管理区間において破堤等が起きた場合の洪水浸水想定区域を図示しています。
 - この図は、江川において、一定の条件で破堤等をさせたときの氾濫計算結果を基に作成したものです。破堤地点は、三重県管理区間の0.0kmから2.6km+120.4において想定したものです。
 - 氾濫計算は、対象区域をおよそ25m間隔の格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として計算しています。このため、微地形による影響が表せていない場合があります。
 - 洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物(道路や鉄道の盛土など)等を考慮して図化しています。

※要配慮者利用施設をP143～148に掲載しています。